

	Sida: 1
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 24.06.2019
	Tryckdatum: 27.05.2021
	SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Version: 2.0
VE18320	

Överensstämmer med uppdaterad Förordning (EU) Nr. 1907/2006. - SDSGHS_SE

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : SynPower™ POWER ST.FL

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommendation : Hydraulolja
beträffande användning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Nederländerna
+31 (0)78 654 3500 (i Nederländerna), eller
kontakta en lokal CSR-kontaktperson

SDS@valvoline.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+1-800-VALVOLUME (+1-800-825-8654), eller ring
ditt lokala nödtelefonnummer 112 och begär
Giftinformationscentralen

Produktinformation

+31 (0)78 654 3500 (i Nederländerna), eller
kontakta en lokal CSR-kontaktperson

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Akut toxicitet, Kategori 4

H332: Skadligt vid inandning.

Fara vid aspiration, Kategori 1

H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det
kommer ner i luftvägarna.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

		Sida: 2
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 24.06.2019
		Tryckdatum: 27.05.2021
		SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL		Version: 2.0
VE18320		

Faropiktogram



Signalord

: Fara

Faroangivelser

: H304

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H332

Skadligt vid inandning.

Skyddsangivelser

: P101

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.

P102

Förebyggande:

P271

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Åtgärder:

P301 + P310

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning.

P331

Förvaring:

P405

Förvaras inlåst.

Avfall:

P501

Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED

smörjoljor (petroleum), C15-30, vätebehandlade neutrala oljebaserade

Vit mineralolja

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ytterligare råd

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr.	Klassificering (FÖRORDNING)	Koncentration (%)
--------------	-------------------	--------------------------------	-------------------

		Sida: 3
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 24.06.2019
		Tryckdatum: 27.05.2021
		SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL		Version: 2.0
VE18320		

	Registreringsnummer	(EG) nr 1272/2008)	
1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED	68649-11-6 500-228-5 01-2119493069-28-xxxx	Acute Tox.4; H332 Asp. Tox.1; H304	>= 70,00 - < 80,00
smörjolja (petroleum), C15-30, vätebehandlade neutrala oljebaserade	72623-86-0 276-737-9	Asp. Tox.1; H304	>= 15,00 - < 25,00
Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :			
Vit mineralolja	8042-47-5 232-455-8 01-2119487078-27-xxxx	Asp. Tox.1; H304	>= 2,50 - < 5,00

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
Förgiftningssymptom kan visa sig först efter flera timmar.
Lämna ej den skadade utan uppsikt.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Håll patienten varm och i vila.
Vid medvetlöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.
- Vid hudkontakt : Första hjälpen behövs normalt inte. Dock rekommenderas att utsatta områden rengöras genom att tvätta med tvål och vatten.
- Vid ögonkontakt : Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten.
Ta ur kontaktlinser.
Skydda oskadat öga.
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
- Vid förtäring : Uppsök läkare.
Framkalla INTE kräkning.
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös person.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

	Sida: 4
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 24.06.2019
	Tryckdatum: 27.05.2021
	SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL VE18320	Version: 2.0

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Inga kända eller förväntade symptom.
- Risker : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skadligt vid inandning.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Inga risker som kräver speciell första hjälpen åtgärder.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Vattendimma
Skum
Koldioxid (CO₂)
Pulver
- Olämpligt släckningsmedel : Samlad vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Särskilda risker vid brandbekämpning : Om produkten värms över flampunkt det kommer att producera ånga tillräckliga för att stödja förbränning. Ångorna är tyngre än luft och kan färdas längs marken och antändas av värme, kontrollampor, andra lågor och antändningskällor på platser nära platsen för övergången.
Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.
- Farliga förbränningsprodukter : Koloxider
Kolväten
Klorvätegas

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
- Särskilda släckningsmetoder : Produkten är kompatibel med standardbrandbekämpningsmedel.

	Sida: 5
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 24.06.2019
	Tryckdatum: 27.05.2021
	SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Version: 2.0
VE18320	

Ytterligare information : Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
Säkerställ god ventilation.
Personer som inte bär skyddsutrustning får inte beträda det kontaminerade området tills uppstädningen är klar.
Följ alla gällande lagar och förordningar.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information se Avsnitt 8 och Avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : Undvik att aerosol bildas.
Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler.
Andas inte in ångor/damm.
Rök inte.
Behållaren är farlig när den är tom.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.

Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

		Sida: 6
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 24.06.2019
		Tryckdatum: 27.05.2021
		SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL		Version: 2.0
VE18320		

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Lägg märke till försiktighetsåtgärderna på etiketten.

Övrig data : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
Vit mineralolja	8042-47-5	NGV (Dimma)	1 mg/m3 Dimma	SE AFS
		KGV (Dimma)	3 mg/m3 Dimma	SE AFS

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED : Användningsområde: **Arbetstagare**
Exponeringsväg: **Inandning**
Potentiella hälsoeffekter: **Akut - systemiska effekter**
Värde: **60 mg/m3Akut toxicitet**
Användningsområde: **Användning av konsumenter**
Exponeringsväg: **Inandning**
Potentiella hälsoeffekter: **Akut - systemiska effekter**
Värde: **50 mg/m3Akut toxicitet**

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Ordna med tillräcklig mekanisk (allmän och / eller punktutsug) ventilation för att hålla exponeringen under gränsvärdena för exponering (i förekommande fall) eller under nivåer som orsakar kända, misstänkt eller uppenbara negativa effekter.

Personlig skyddsutrustning

	Sida: 7
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 24.06.2019
	Tryckdatum: 27.05.2021
	SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL VE18320	Version: 2.0

Ögonskydd : Krävs inte under normala användningsförhållanden. Använd stänktäta skyddsglasögon vid material kunde misted eller stänks i ögonen.

Handskydd

Anmärkning : Nitrilgummi

Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall diskuteras med tillverkaren av skyddshandskar.

Hud- och kroppsskydd : Använd lämpligen:
Ogenomtränglig klädsel
Skyddsskor
Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.

Andningsskydd : Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende : vätska

Färg : mörkgrön

Lukt : karakteristisk

Luktröskel : Ingen tillgänglig data

pH-värde : Inte tillämpligt

Flytpunkt : -60 °C

Kokpunkt/kokpunktsintervall : > 300 °C

Flampunkt : 160 °C

Avdunsthastighet : Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet (fast form, gas) : Ingen tillgänglig data

Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns : 6,5 %(V)

Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns : 0,6 %(V)

	Sida: 8
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 24.06.2019
	Tryckdatum: 27.05.2021
	SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL VE18320	Version: 2.0

Ångtryck	: < 0,001 hPa
Relativ ångdensitet	: Ingen tillgänglig data
Relativ densitet	: Ingen tillgänglig data
Densitet	: ca. 0,825 gr/cm ³ (20 °C)
Löslighet	
Löslighet i vatten	: olöslig
Löslighet i andra lösningsmedel	: Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: Ingen tillgänglig data
Antändningstemperatur	: 235 °C
Sönderfallstemperatur	: Ingen tillgänglig data
Viskositet	
Viskositet, dynamisk	: Ingen tillgänglig data
Viskositet, kinematisk	: 19 mm ² /s (40 °C)
Explosiva egenskaper	: Ej explosiv
Oxiderande egenskaper	: Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Självantändning	: ej självantändbar
-----------------	---------------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner	: Farlig polymerisation uppträder ej.
--------------------	---------------------------------------

10.4 Förhållanden som ska undvikas

	Sida: 9
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 24.06.2019
	Tryckdatum: 27.05.2021
	SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Version: 2.0
VE18320	

Förhållanden som ska undvikas : för mycket värme
Exponering för solljus.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Järn
stål
Starka syror
Starkt oxiderande ämnen

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning
Hudkontakt
Stänk i ögon
Förtäring

Akut toxicitet

Skadligt vid inandning.

Produkt:

Akut inhalationstoxicitet : Uppskattad akut toxicitet : 2 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma
Metod: Beräkningsmetod

Beståndsdelar:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED:

Akut oral toxicitet	: LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
Akut inhalationstoxicitet	: LC50 (Råtta): > 1,81 mg/l Exponeringstid: 4 h Testatmosfär: damm/dimma Metod: OECD:s riktlinjer för test 403 GLP: ja Bedömning: Komponenten / blandningen klassificeras som akut toxicitet vid inandning, kategori 4.
Akut dermal toxicitet	: LD50 (Kanin): > 3.000 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

 Valvoline	Sida: 10
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 24.06.2019
	Tryckdatum: 27.05.2021
	SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Version: 2.0
VE18320	

Bedömning: Inga negativa effekter har observerats i akut dermal toxicitet.

Beståndsdelar:

:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Beståndsdelar:

Mineral Oil:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 50.000 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg
Bedömning: Ej klassificerad som akut giftig genom dermal absorption under GHS.

Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED:

Arter: Kanin

Resultat: Svag, övergående irritation

:

Resultat: Ingen hudirritation

Mineral Oil:

Resultat: Ingen hudirritation

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Anmärkning: Osannolikt att ögonirritation eller skada uppstår.

Beståndsdelar:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED:

Arter: Kanin

Resultat: Ingen ögonirritation

:

Resultat: Ingen ögonirritation

Mineral Oil:

Resultat: Ingen ögonirritation

	Sida: 11
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 24.06.2019
	Tryckdatum: 27.05.2021
	SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Version: 2.0
VE18320	

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering: Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Sensibilisering i andningsvägarna: Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED:

Testtyp: **Maximeringstest**

Arter: **Marsvin**

Metod: **OECD:s riktlinjer för test 406**

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: **Ames' test**
 Testarter: **Salmonella typhimurium**
 Metabolisk aktivering: **med eller utan metabolisk aktivering**
 Metod: **OECD:s riktlinjer för test 471**
 Resultat: **Negativ**
 GLP: **ja**

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: **In vivo mikrokärntest**
 Testarter: **Mus**
 Metod: **OECD:s riktlinjer för test 474**
 Resultat: **Negativ**
 GLP: **ja**

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

:
 Cancerogenitet - Bedömning : **Klassificerat baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 %
 (Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)**

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Aspirationstoxicitet

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Beståndsdelar:

	Sida: 12
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 24.06.2019
	Tryckdatum: 27.05.2021
	SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Version: 2.0
VE18320	

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED:

Ämnet eller blandningen är känd för att orsaka aspirationstoxiska faror hos människan eller skall betraktas som om den kan orsaka aspirationstoxiska faror hos människan.

Mineral Oil:

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Ytterligare information

Produkt:

Anmärkning: Lösningsmedel kan avfetta huden.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Beståndsdelar:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED

Fisktoxicitet : LL50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 1.000 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: halvstatiskt test
Test-ämne: WAF
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
GLP: ja

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EL50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 1.000 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Testtyp: statiskt test
Test-ämne: WAF
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
GLP: ja

Algtoxicitet : EL50 (Scenedesmus capricornutum (sötvattensgrönalg)): > 1.000 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Testtyp: statiskt test
Test-ämne: WAF
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
GLP: ja

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdelar:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED

Bionedbrytbarhet : Resultat: Biologiskt nedbrytbar till sin natur.

	Sida: 13
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 24.06.2019
	Tryckdatum: 27.05.2021
	SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Version: 2.0
VE18320	

Bionedbrytning: 15 %
 Exponeringstid: 28 d
 Metod: OECD TG 301D
 GLP: ja

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdelar:

1-DECENE, DIMER, HYDROGENATED

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: > 6,5

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

12.6 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande., Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning.

 Förorenad förpackning : Töm återstående innehåll. Avfallshandera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd behållare.

	Sida: 14
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 24.06.2019
	Tryckdatum: 27.05.2021
	SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Version: 2.0
VE18320	

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

Ej reglerad som farligt gods

14.2 Officiell transportbenämning

Ej reglerad som farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej reglerad som farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

Ej reglerad som farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

Beskrivningar av farligt gods (om det angivits ovan) reflekterar möjligen inte förpackningsstorlek, kvantitet, slutanvändning eller regionspecifika undantag som kan gälla. Konsultera transportdokumenten för beskrivningar som är specifika för leveransen.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar : Inte tillämpligt

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

REACH - Begränsning av framställning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, beredningar och varor (Bilaga XVII) : Inte tillämpligt

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr : Inte tillämpligt

	Sida: 15
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 24.06.2019
	Tryckdatum: 27.05.2021
	SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Version: 2.0
VE18320	

649/2012 om export och import av farliga kemikalier

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.

Inte tillämpligt

Andra föreskrifter : Klassificering enligt KIFS 2005:7
KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel
Hygieniska gränsvärden AFS 2011:18

Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

TSCA	: Finns i TSCA-förteckningen
DSL	Alla komponenter i denna produkt finns på den Kanadensiska DSL-listan
AICS	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
ENCS	Är ej i överensstämmelse med förteckningen
KECI	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
IECSC	Är ej i överensstämmelse med förteckningen
PICCS	Är ej i överensstämmelse med förteckningen
TCSI	Är ej i överensstämmelse med förteckningen

Förteckningar

AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (Kina), REACH (Europeiska Unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Nya Zeeland), PICCS (Filippinerna), TCSI (Taiwan), TSCA (USA)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information

Ytterligare information

Revisionsdatum: 24.06.2019

Fullständig text på H-Angivelser

		Sida: 16
SÄKERHETSATABLAD		Revisionsdatum: 24.06.2019
		Tryckdatum: 27.05.2021
		SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL		Version: 2.0
VE18320		

H304
H332

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skadligt vid inandning.

Annan information : Information som sammanställts häri anses vara korrekt, även om detta inte kan garanteras, vare sig den genererats inom företaget eller inte. Mottagarna uppmanas att bekräfta innan informationen behövs, att den är aktuell, tillämplig och lämplig för rådande förhållanden. Detta SDB har utfärdats av Valvoline miljö- och säkerhetsavdelning (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet

Förteckning över förkortningar och akronymer som kan, men inte nödvändigtvis är, används i detta säkerhetsdatablad :

ACGIH: Den amerikanska organisationen för industriella hygienister

BEI : Biologisk exponeringsindex

CAS: Tjänst för kortfattad kemisk information (avdelning av American Chemical Society).

CMR: Karcinogen, mutagen eller toxisk för reproduktion

Ecxx: Effektiv koncentration av xx

FG: Livsmedelstyp

GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier.

H-deklaration: Riskdeklaration (H-statement)

IATA: Internationellt samarbetsorgan för lufttransport.

IATA-DGR: Föreskrift för farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).

ICAO: Internationellt samarbetsorgan för civilflyg

ICAO-TI (ICAO): Tekniska instruktioner av den "Internationella civila luftfartsorganisationen"

ICxx: Hämmande koncentration för xx av en substans

IMDG: Internationell maritim kod för farligt gods

ISO: International organisation för standardisering

LCxx: Dödlig koncentration, för xx procent av testpopulationen

LDxx: Dödlig dos, för xx procent av testpopulationen

logPow: oktanol-vatten uppdelningskoefficient

N.O.S. : Ej specificerat på annat sätt

OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

OEL: Yrkesexponeringsgräns

PBT: Persistent, bioackumulativ och toxisk

PEC: Förutsedd effektkoncentration

PEL: Tillåtna exponeringsnivåer

PNEC: Förutsåg ingen effektkoncentration

PPE: Personlig skyddsutrustning

F-framställning: Framställning om försiktighetsåtgärder (P-statement)

STEL: Korttidsexponeringsgräns

	Sida: 17
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 24.06.2019
	Tryckdatum: 27.05.2021
	SDB-nummer: 000000197928
SynPower™ POWER ST.FL	Version: 2.0
VE18320	

STOT: Toxicitet för specifikt målorgan
 TLV: Tröskelgränsvärde
 TWA: Tidsviktat medelvärde
 vPvB: Mycket persistent och mycket bioackumulativt
 WEL: Exponeringsnivå på arbetsplats

ABM: Vattenriskklass för Nederländerna
 ADNR: Regler för transport av farliga substanser på Rhenfloden
 ADR: Avtal avseende den internationella transporten av farligt gods på väg.
 CLP: Klassificering, märkning och förpackning
 CSA: Kemisk säkerhetsbedömning
 CSR: Kemisk säkerhetsrapport
 DNEL: Deriverad ingen effektnivå.
 EINECS: Europeisk inventarielista över befintliga kommersiella kemiska substanser.
 ELINCS: Europeisk lista över anmälda kemiska substanser
 REACH: Registrering, utvärdering, auktorisering och restriktion av kemikalier
 RID: Föreskrift avseende den internationella transporten av farligt gods med järnväg
 R-fras: Riskfras
 S-fras: Säkerhetsfras
 WGK: Tysk vattenriskklass