



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Produktkode : 872285

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Motor, gir- & smøreolje.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Global  
Operations  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nederland

Telefon : +31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale CSR kontaktperson

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : SDS@valvolineglobal.com

Foretaket : Valvoline Oil AS  
Industrivn 27B, NO-2020 Skedsmokorset  
Norge

Telefon : Phone: +47 64 83 52 00, Web: www.valvoline.no

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), eller kontakt ditt lokale krisetelefonnummer på 22 59 13 00



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ikke et farlig stoff eller blanding.

#### 2.2 Merkingselementer

##### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ingen farepiktogram, ingen varselord, ingen faresetning(er), ingen sikkerhetssetning(er) kreves.

##### Tilleggsmerking

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

#### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Stoffblandinger

##### Komponenter

| Kjemisk navn                                                  | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassifisering    | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| smøreoljer (petroleum), C20-50,<br>hydrogenbehandlede nøytral | 72623-87-1<br>276-738-4                                | Asp. Tox. 1; H304 | >= 70 - < 80             |



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

|                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| oljebaserte; baseolje -uspesifisert                                                    | 649-483-00-5<br>01-2119474889-13-xxxx                            |                                                                                                                                                                                                                  |              |
| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-; baseolje -uspesifisert     | 64742-55-8<br>265-158-7<br>649-468-00-3<br>01-2119487077-29-xxxx | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                | >= 2,5 - < 5 |
| destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert       | 64742-65-0<br>265-169-7<br>649-474-00-6<br>01-2119471299-27-xxxx | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                | >= 1 - < 2,5 |
| Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased                     | 68784-26-9<br>272-234-3<br>01-2119524004-56-xxxx                 | Aquatic Chronic 4; H413                                                                                                                                                                                          | >= 1 - < 2,5 |
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts | 84605-29-8<br>283-392-8<br>01-2119493626-26-xxxx                 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>spesifikk konsentrasjonsgrense<br>Skin Irrit. 2; H315<br>>= 6,25 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 12,5 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>>= 10,0 % | >= 1 - < 2,5 |
| Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |              |
| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert     | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-xxxx |                                                                                                                                                                                                                  | >= 5 - < 10  |
| destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin-; baseolje -uspesifisert      | 64741-88-4<br>265-090-8<br>649-454-00-7<br>01-2119488706-23-xxxx |                                                                                                                                                                                                                  | >= 1 - < 2,5 |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

---

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- |                     |   |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generell anbefaling | : | Ikke forlat offeret i ubevoktet tilstand.                                                                                                                                        |
| Ved innånding       | : | Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.                                                                               |
| Ved hudkontakt      | : | Hvis hudirritasjonen vedvarer, oppsøk lege. Hvis på huden, skyll grundig med vann. Hvis på klærne, fjern disse.                                                                  |
| Ved øyekontakt      | : | Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld. Fjern kontaktlinser. Beskytt uskaded øye. Hold øyet åpent under skyllingen. Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist. |
| Ved svelging        | : | Hold luftveien åpent. Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.                    |

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- |           |   |                                        |
|-----------|---|----------------------------------------|
| Symptomer | : | Ingen symptomer kjent eller forventet. |
|-----------|---|----------------------------------------|

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- |            |   |                                                                                          |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandling | : | Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med førstehjelp. Behandles symptomatisk. |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|

---

### AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

#### 5.1 Sløkkingsmidler

- |                         |   |                                                                             |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Egnede sløkkingsmidler  | : | Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid. |
| Uegnede sløkkingsmidler | : | Vannstråle med høyt volum                                                   |



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige brennbare produkter : karbondioksid og karbonmonoksid  
Svoveloksider

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper : Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning.

Utfyllende opplysninger : Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.  
Bruk brannslukkingsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

---

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.  
Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Tørk opp med adsorberende materiale (f.eks. kluter, tvist).  
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

---

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : Unngå kontakt med huden og øynene.  
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbyes i anvendelsesområdet.  
Avhend rensesvann i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.

Hygienetiltak : Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Elektriske installasjoner / arbeidsmaterialer må rette seg etter de teknologiske sikkerhetsstandardene.

Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter                                                                                     | CAS-nr.    | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametere              | Grunnlag            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert | 72623-87-1 | GV (Damp)                       | 50 mg/m <sup>3</sup>            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                                 |            | GV (Tåke - partikler)           | 1 mg/m <sup>3</sup>             | FOR-2011-12-06-1358 |
| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje - uspesifisert             | 64742-54-7 | GV                              | 40 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                                 |            | GV (Damp)                       | 50 mg/m <sup>3</sup>            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                                 |            | GV (Tåke -                      | 1 mg/m <sup>3</sup>             | FOR-2011-           |

## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

|                                                                                     |            |                       |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                     |            | partikler)            |                     | 12-06-1358          |
| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-; baseolje - uspesifisert | 64742-55-8 | GV                    | 40 ppm<br>275 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                     |            | GV (Damp)             | 50 mg/m3            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                     |            | GV (Tåke - partikler) | 1 mg/m3             | FOR-2011-12-06-1358 |
| destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje - uspesifisert   | 64742-65-0 | GV                    | 40 ppm<br>275 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                     |            | GV (Damp)             | 50 mg/m3            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                     |            | GV (Tåke - partikler) | 1 mg/m3             | FOR-2011-12-06-1358 |
| destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin-; baseolje - uspesifisert  | 64741-88-4 | GV (Damp)             | 50 mg/m3            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                     |            | GV (Tåke - partikler) | 1 mg/m3             | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                     |            | GV                    | 40 ppm<br>275 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |

### Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn                                                          | Anvendelse    | Eksponeeringsveier | Potensielle helsevirkninger      | Verdi      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased | Arbeidstakere | Innånding          | Langtids - systemiske virkninger | 7,05 mg/m3 |
|                                                                    | Arbeidstakere | Innånding          | Akutt - systemiske virkninger    | 167 mg/m3  |
|                                                                    | Arbeidstakere | Hud                | Langtids - systemiske virkninger | 2,08 mg/kg |
|                                                                    | Arbeidstakere | Hud                | Akutt - systemiske virkninger    | 80 mg/kg   |



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

|  |                  |           |                                  |                         |
|--|------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|
|  | Forbrukeres bruk | Innånding | Langtids - systemiske virkninger | 1,74 mg/m <sup>3</sup>  |
|  | Forbrukeres bruk | Innånding | Akutt - systemiske virkninger    | 0,167 mg/m <sup>3</sup> |
|  | Forbrukeres bruk | Hud       | Langtids - systemiske virkninger | 1,04 mg/kg              |
|  | Forbrukeres bruk | Hud       | Akutt - systemiske virkninger    | 40 mg/kg                |
|  | Forbrukeres bruk | Oral      | Langtids - systemiske virkninger | 0,5 mg/kg               |

### Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn                                                          | Miljøfelt         | Verdi       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased | Kloakkrenseanlegg | 100 mg/l    |
|                                                                    | Sjøbunnfall       | 3480 mg/kg  |
|                                                                    | Ferskvannbunnfall | 43500 mg/kg |
|                                                                    | Jord              | 8850 mg/kg  |

## 8.2 Eksponeringskontroll

### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Øyespyleflaske med rent vann  
Tettsittende vernebriller

### Håndvern

Materiale : neopren, nitrilgummi  
Gjennomtrengningstid : >= 240 min  
hansketykkelse : >= 0,35 mm  
Direktiv : Utstyret skal være i samsvar med EN 374

Bemerkning : De valgte vernehanskene må tilfredsstillende spesifikasjonene til EU Direktiv 2016/425 og standarden EN 374 derivert fra direktivet. Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning eller kjemisk gjennombrudd. Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid. Dataen angående gjennombruddstiden/materialkvaliteten er standard verdier! Den nøyaktige gjennombruddstiden/materialkvaliteten må oppdrives fra produsenten til vernehansken.



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

|                    |   |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hud- og kroppsværn | : | Hvorvidt spesielle arbeidsplasser passer for vernehanskene bør drøftes med hanskeprodusentene.<br>Ugjennomtrengelige klær                                                       |
| Åndedrettsværn     | : | Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet.<br>Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. |

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                       |   |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                                       | : | væske                                             |
| Farge                                                 | : | ravfarget                                         |
| Lukt                                                  | : | oljeaktig                                         |
| Luktterskel                                           | : | Ingen data tilgjengelig                           |
| Smelte-/frysepunkt                                    | : | Ingen data tilgjengelig                           |
| Kokepunkt/kokeområde                                  | : | Ingen data tilgjengelig                           |
| Antennelighet                                         | : | Ingen data tilgjengelig                           |
| Øvre eksplosjonsgrense /<br>Øvre brennbarhetsgrense   | : | Ingen data tilgjengelig                           |
| Nedre eksplosjonsgrense /<br>Nedre brennbarhetsgrense | : | Ingen data tilgjengelig                           |
| Flammepunkt                                           | : | 200 °C<br>Metode: Pensky-Martens lukket kopp      |
| Dekomponeringstemperatur                              | : | Ingen data tilgjengelig                           |
| pH-verdi                                              | : | Ikke anvendbar                                    |
| Viskositet                                            | : |                                                   |
| Viskositet, dynamisk                                  | : | < 6.400 mPa.s (-30 °C)<br>Ingen data tilgjengelig |
| Viskositet, kinematisk                                | : | 72 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                     |
| Løselighet(er)                                        | : |                                                   |
| Vannløselighet                                        | : | uopløselig                                        |
| Løselighet i andre<br>løsningsmidler                  | : | Ingen data tilgjengelig                           |



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

|                                               |   |                                                          |
|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann         | : | Ingen data tilgjengelig                                  |
| Damptrykk                                     | : | Ingen data tilgjengelig                                  |
| Relativ tetthet                               | : | Ingen data tilgjengelig                                  |
| Tetthet                                       | : | ca. 0,856 g/cm <sup>3</sup> .<br>Ingen data tilgjengelig |
| Volumtetthet                                  | : | Ingen data tilgjengelig                                  |
| Relativ damp tetthet                          | : | Ingen data tilgjengelig                                  |
| Partikkelkarakteristikk<br>Partikkelstørrelse | : | Ikke anvendbar                                           |

### 9.2 Andre opplysninger

|                       |   |                         |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Oksidasjonsegenskaper | : | Ingen data tilgjengelig |
| Selvtenning           | : | Ingen data tilgjengelig |
| Fordampingshastighet  | : | Ingen data tilgjengelig |

---

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : overdreven varme

### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Sterke oksidasjonsmidler.



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

**smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 5,58 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: støv/yr  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen  
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg  
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.

**destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

**Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

**Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts:**

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 2,3 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: damp  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden

**destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 15 g/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5 g/kg

**destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 5,58 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: støv/yr  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen  
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg  
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.

**Hudetsing / Hudirritasjon**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:**

**smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:**

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen hudirritasjon

**destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Vurdering : Svakt, forbigående irritasjon  
Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

**destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Vurdering : Svakt, forbigående irritasjon  
Resultat : Svakt, forbigående irritasjon



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### **Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:**

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen hudirritasjon

### **Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts:**

Arter : Kanin  
Resultat : Irriterer huden.

### **destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Vurdering : Svakt, forbigående irritasjon  
Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

### **destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen hudirritasjon

### **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### **Produkt:**

Resultat : Ingen øyeirritasjon

### **Komponenter:**

### **smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:**

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen øyeirritasjon

### **destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Vurdering : Svakt, forbigående irritasjon  
Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

### **destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Vurdering : Svakt, forbigående irritasjon  
Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

### **Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:**

Arter : Kanin  
Resultat : Svakt, forbigående irritasjon



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts:

Arter : Kanin  
Resultat : Etsende

### destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:

Vurdering : Ingen øyeirritasjon  
Resultat : Ingen øyeirritasjon

### destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen øyeirritasjon

### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

#### Hudsensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

### smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:

Prøvetype : Buehler Test  
Arter : Marsvin  
Vurdering : Fører ikke til hud sensibilisering.

### Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:

Prøvetype : Maksimeringstest  
Arter : Marsvin  
Vurdering : Fører ikke til hud sensibilisering.

Prøvetype : menneskelig gjenta fornærmelse patch test (HRIPT)  
Vurdering : Fører ikke til hud sensibilisering.

### Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts:

Prøvetype : Buehler Test  
Arter : Marsvin  
Vurdering : Fører ikke til hud sensibilisering.  
Metode : OECD Test-retningslinje 406



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### **destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Prøvetype : Buehler Test  
Arter : Marsvin  
Vurdering : Fører ikke til hud sensibilisering.

### **Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### **Komponenter:**

#### **Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:**

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Amesprøve  
Test system: Salmonella typhimurium  
Stoffskifte aktivering: med eller uten stoffskifte aktivisering  
Resultat: negativ

#### **Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts:**

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Amesprøve  
Test system: Salmonella typhimurium  
Stoffskifte aktivering: med eller uten stoffskifte aktivisering  
Resultat: negativ

### **Kreftframkallende egenskap**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### **Komponenter:**

#### **smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:**

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %  
Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

#### **destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %  
Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

#### **destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %  
Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

#### **destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

**destillater (petroleum), solventraffinerede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %  
Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

**Reproduksjonstoksisitet**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponeering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Aspirasjonsfare**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:**

**smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:**

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Ingen aspirasjons toksisitetklassifisering

### 11.2 Opplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaper**

**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### Utfyllende opplysninger

#### Produkt:

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Komponenter:

**smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:**

Giftighet for fisk : LL50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t  
Prøvetype: statisk prøve  
Testemne: WAF  
Metode: OECD Test-retningslinje 203  
Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EL50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 t  
Prøvetype: statisk prøve  
Testemne: WAF  
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): >= 100 mg/l  
Sluttpunkt: Veksthemmende  
Eksponeeringstid: 72 t  
Prøvetype: statisk prøve  
Testemne: WAF  
Metode: OECD Test-retningslinje 201

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOELR: >= 1.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 14 d  
Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEL: 10 mg/l  
Eksponeeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia (vannloppe)  
Testemne: WAF  
Metode: OECD Test-retningslinje 211



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:

Giftighet for fisk : LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 1,0 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t  
Prøvetype: halv-statisk prøve  
Testemne: WAF  
Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EL50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 1,0 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 t  
Prøvetype: statisk prøve  
Testemne: WAF  
Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen

Toksisitet for alger/vannplanter : NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): Slutt punkt: Veksthemmende  
Eksponeeringstid: 96 t  
Prøvetype: statisk prøve  
Testemne: WAF  
Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen

### Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts:

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 0,4 mg/l  
Slutt punkt: Forplantningsprøve  
Eksponeeringstid: 28 d  
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)  
Testemne: WAF  
Metode: OECD Test-retningslinje 211

### destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-, baseolje -uspesifisert:

Giftighet for fisk : LL50 (Fisk): > 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EL50 (Virvelløse sjødyr): > 10.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 t

Toksisitet for alger/vannplanter : EL50 (Alger): > 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 t

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOEC: 10 mg/l  
Arter: Fisk

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i : NOEC: 10 mg/l  
Arter: Virvelløse sjødyr



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

vann (Kronisk giftighet)

### destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:

Giftighet for fisk : LL50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t  
Prøvetype: statisk prøve  
Testemne: WAF  
Metode: OECD Test-retningslinje 203  
Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EL50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 t  
Prøvetype: statisk prøve  
Testemne: WAF  
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): >= 100 mg/l  
Sluttpunkt: Veksthemmende  
Eksponeeringstid: 72 t  
Prøvetype: statisk prøve  
Testemne: WAF  
Metode: OECD Test-retningslinje 201

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOELR: Beregnet >= 1.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 14 d  
Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEL: 10 mg/l  
Eksponeeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia (vannloppe)  
Testemne: WAF  
Metode: OECD Test-retningslinje 211

## 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

### Komponenter:

### smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 2 - 4 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301 B

### Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: < 10 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: Modifisert Sturmprøve  
Bemerkning: De toksikologiske data er tatt over fra produkter med lignende sammensetning.

### **Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 1,5 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301 B

### **destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 2 - 4 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301 B

## 12.3 Bioakkumuleringsevne

### Komponenter:

#### **Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased:**

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 9,5  
oktanol/vann

#### **Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts:**

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 0,56  
oktanol/vann

#### **destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: Forventet > 7  
oktanol/vann

## 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

## 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

### Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### 12.7 Andre skadevirkninger

**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet. Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder. Sent til et avfallforvaltningsfirma med lisens.

Forurenset emballasje : Tøm ut resterende innhold. Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Avfallsnr. : Avfallskoden bør tildeles i diskusjon mellom brukeren og avfalldeponeringsfirmaet. De følgende avfallskodene er kun forslag: 13 02 05, mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og motoroljer, giroljer og smøreoljer

---

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR : Ikke regulert som en farlig vare

RID : Ikke regulert som en farlig vare

IMDG : Ikke regulert som en farlig vare



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

IATA\_P : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR : Ikke regulert som en farlig vare

RID : Ikke regulert som en farlig vare

IMDG : Ikke regulert som en farlig vare

IATA\_P : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.3 Transportfareklasse(r)

ADR : Ikke regulert som en farlig vare

RID : Ikke regulert som en farlig vare

IMDG : Ikke regulert som en farlig vare

IATA\_P : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.4 Emballasjegruppe

ADR : Ikke regulert som en farlig vare

RID : Ikke regulert som en farlig vare

IMDG : Ikke regulert som en farlig vare

IATA (Last) : Ikke regulert som en farlig vare

IATA\_P (Passasjer) : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

Beskrivelser for farlig gods (hvis indikert over) behøver ikke ta hensyn til emballasjestørrelse, mengde, sluttbruk eller områdespesifikke unntak som kan gjelde. Konsulter fraktdokumenter for beskrivelser av det spesielle ved frakten.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

prepareringer og artikler (vedheng XVII)

Nummer på listen 75  
Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør.

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Ikke anvendbar  
REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar  
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget : Ikke anvendbar  
Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger : Ikke anvendbar  
Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser. : Ikke anvendbar

### Komponentene til dette produktet er rapportert i følgende fortegnelser:

TCSI : Stemmer overens med inventarfortegnelsen  
TSCA : Alle substanser listet opp som aktiv i TSCA inventar  
AIIIC : Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen  
DSL : Alle komponenter av dette produktet er på den kanadiske DSL listen  
ENCS : Stemmer overens med inventarfortegnelsen  
KECI : Stemmer overens med inventarfortegnelsen  
PICCS : Stemmer overens med inventarfortegnelsen  
IECSC : Stemmer overens med inventarfortegnelsen  
NZIoC : Stemmer overens med inventarfortegnelsen

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

#### Fortegnelser

AIIIC (Australia), DSL (Canada), IECSK (Kina), REACH (Den europeiske unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), FICCS (Filippinene), TCSI (Taiwan), TECI (Thailand), TSCA (USA)



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

#### Fullstendig tekst til H-setninger

|      |   |                                                               |
|------|---|---------------------------------------------------------------|
| H304 | : | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| H315 | : | Irriterer huden.                                              |
| H318 | : | Gir alvorlig øyeskade.                                        |
| H411 | : | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                 |
| H413 | : | Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.    |

#### Full tekst av andre forkortelser

|                          |   |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic          | : | Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet                                                                                                          |
| Asp. Tox.                | : | Aspirasjonsfare                                                                                                                                    |
| Eye Dam.                 | : | Alvorlig øyenskade                                                                                                                                 |
| Skin Irrit.              | : | Hudirritasjon                                                                                                                                      |
| FOR-2011-12-06-1358      | : | Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet                                                                                               |
| FOR-2011-12-06-1358 / GV | : | Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effekt nivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE 5W30

Utgave: 13.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECl - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

### Utfyllende opplysninger

Intern informasjon. : 000000264677

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO